

La gamme Mobile Security Box





L'équipement présenté dans cette brochure
est fourni à titre indicatif uniquement et n'est pas inclus !

Choisissez la Mobile Security Box qui vous convient

Ce tableau vous aide à comparer les modèles MSB en fonction de la hauteur du mât, de la taille de l'armoire, des caractéristiques de sécurité et des options de panneaux solaires. Trouvez rapidement et facilement la solution la mieux adaptée aux besoins de votre site en matière de sécurité.

Tableau de sélection des mâts

Hauteur de mât requise ?	400cm	500cm	600cm	600cm	600cm	600cm	900cm
Taille de l'armoire :	< 100 cm	226 cm	200 cm	227cm	227 cm	235 cm	> 235 cm
Toit verrouillable :	n.a.	non	oui	non	oui	oui	oui
Protection anti-escalade :	oui	non	oui	non	oui	oui	oui
Résistance au vandalisme :	non	non	non	oui	oui	oui	oui
Panneau solaire inclus :	non	oui	option	option	option	option	option
Besoin d'une remorque intégrée ?	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	MSB-Compact	MSB-Edge	MSB-Basic Plus Go	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB6-Premium	MSB-Premium XL

Qu'est-ce qui répond à vos besoins ?

Quelle solution TelescopicMast correspond à vos besoins ?

La série Mobile Security Box (MSB) offre des solutions de sécurité durables et certifiées CE avec des mâts télescopiques de 4 à 9 mètres.

Fabriquées en acier galvanisé, ces unités sont idéales pour les sites sans personnel, les installations temporaires et la sécurité sur site.

Choisissez parmi des modèles compacts ou robustes. Trouvez celui qui correspond parfaitement à vos besoins !

MSB6-Basic



- Certifié CE / approuvé TÜV
- Construction en acier galvanisé
- Mât télescopique en 4 parties
- Dimensions du boîtier : 100 x 100 x 227 cm
- Poids : 331 kg
- Poids maximal au sommet du mât : 60 kg
- Hauteur avec mât déployé : 600 cm

MSB6-Basic Plus



- Certifié CE/approuvé TÜV
- Construction en acier galvanisé
- Mât télescopique en 4 parties
- Dimensions du caisson : 100 x 100 x 227 cm
- Poids : 350 kg
- Poids maximal au sommet du mât : 60 kg
- Hauteur avec mât déployé : 600 cm

MSB-Basic Plus Go



- Certifié CE/approuvé TÜV
- Construction robuste en acier galvanisé
- Mât télescopique robuste en 5 parties
- Dimensions du carton : 100 x 100 x 200 cm
- Poids : 332 kg
- Poids maximal au sommet du mât : 60 kg
- Hauteur avec mât déployé : 600 cm

MSB6-Premium



- Certifié CE/approuvé TÜV
- Construction robuste en acier galvanisé
- Mât télescopique robuste en 4 parties
- Dimensions du carton : 101 x 101 x 234 cm
- Poids : 416 kg
- Poids maximal au sommet du mât : 60 kg
- Hauteur avec mât déployé : 600 cm

MSB-Premium XL



- Certifié CE/approuvé TÜV
- Construction robuste en acier galvanisé
- Mât télescopique robuste en 5 parties
- Dimensions du carton : 114 x 114 x 250 cm
- Poids : 502 kg
- Poids maximal au sommet du mât : 60 kg
- Hauteur avec mât déployé : 900 cm

MSB-Compact



- Certifié CE/homologué TÜV
- Construction en acier galvanisé
- Mât télescopique en 3 parties
- Dimensions du carton : 62 x 80 x 180 cm
- Poids : 216 kg
- Poids maximal au sommet du mât : 60 kg
- Hauteur avec mât déployé : 405 cm

MSB-Edge



- Certifié CE/approuvé TÜV
- Construction en acier galvanisé
- Mât télescopique en 3 parties
- Dimensions du carton : 111 x 111 x 229 cm
- Poids : 400 kg
- Poids maximal au sommet du mât : 60 kg
- Hauteur avec mât déployé : 500

Sélectionnez votre tour préférée

Caractéristiques	MSB6-Premium	MSB-PremiumXL	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB-Basic Plus Go	MSB-Compact	MSB-Edge
Unité mobile facile à transporter sur le site	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Facile à ranger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Châssis de base			✓	✓	✓	✓	✓
Châssis robuste	✓	✓					
Facile à installer par un seul technicien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fentes pour chariot élévateur renforcées, pour un transport facile.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emplacements pour fourches de chariot élévateur sur les 4 côtés	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Œillets de levage, pour un transport et un déploiement faciles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mât télescopique stable avec arrêt de sécurité automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sommet du mât à quatre branches pour caméras ou projecteurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau à bulle pour une installation facile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deux portes verrouillables pour sécuriser l'équipement	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Trois portes/panneaux verrouillables pour sécuriser l'équipement						✓	
Quatre panneaux verrouillables pour sécuriser l'équipement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serrure à cylindre à 3 points	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prévu pour une serrure de sécurité supplémentaire	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Entièrement fermé (grâce à 2 couvercles supérieurs verrouillables)	✓	✓		✓	✓		
Résistant au vandalisme	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Conduit de câbles résistant au vandalisme						✓	
Protection contre l'escalade du toit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Boîtier de raccordement préparé	✓	✓	✓	✓	✓		
Boîte de raccordement IP66 installée						✓	✓
4 câbles de stabilisation, réduisent les vibrations et les fausses alarmes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Robustesse accrue grâce à 4 stabilisateurs (certifiés jusqu'à 85 km/h)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treuil manuel homologué CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Côtés adaptés à l'apposition d'un logo ou d'un message	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Double câblage dans le mât (plus sûr)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espace suffisant pour l'installation de batteries ou de piles à combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mât de levage Câbles en acier inoxydable RVS316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serre-câble à pression hydraulique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuel inclus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Étiquettes d'avertissement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roues en nylon avec roulements	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Créer une sécurité globale pour votre site

