

La famiglia Mobile Security Box





Le attrezzature illustrate in questo opuscolo
sono solo a scopo informativo e non sono incluse!

Scegliete il Mobile Security Box giusto

Questa tabella vi aiuta a confrontare i modelli MSB in base all'altezza del palo, alle dimensioni dell'armadio, alle caratteristiche di sicurezza e alle opzioni dei pannelli solari. Trovate rapidamente e facilmente la soluzione più adatta alle esigenze di sicurezza del vostro sito.

Tabella di selezione dei pali

Altezza del palo richiesta?	400cm	500cm	600cm	600cm	600cm	600cm	900cm
Dimensioni dell'armadio:	< 100 cm	226 cm	200 cm	227cm	227 cm	235 cm	> 235 cm
Tetto chiudibile a chiave:	n.a.	no	sì	no	sì	sì	sì
Protezione antiscale:	sì	no	sì	no	sì	sì	sì
Resistente agli atti vandalici:	no	no	no	sì	sì	sì	sì
Pannello solare incluso:	no	sì	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione
È necessario un rimorchio integrato?	MSB-Compact	MSB-Edge	MSB-Basic Plus Go	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB6-Premium	MSB-Premium XL

What meets your requirements?

MSB6-Basic



Quale soluzione TelescopicMast soddisfa le vostre esigenze?

La serie Mobile Security Box (MSB) offre soluzioni di sicurezza durevoli e certificate CE con pali telescopici da 4 a 9 metri.

Realizzate in acciaio zincato, queste unità sono ideali per siti non presidiati, installazioni temporanee e sicurezza in loco.

Scegliete tra modelli compatti e modelli per impieghi gravosi. Trovate la soluzione perfetta per le vostre esigenze!

- Certificato CE / approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Pali telescopici standard in acciaio a 4 parti
- Dimensioni del box: 100x100x227 cm
- Peso: 331 kg
- Peso massimo trasportabile sulla sommità del palo: 60 kg
- Altezza con palo esteso: 600 cm

MSB6-Basic Plus



- Certificato CE / approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Palo telescopico standard in acciaio a 4 parti
- Dimensioni scatola: 100x100x227 cm
- Peso: 350 kg
- Peso massimo trasportabile sulla sommità del palo: 60 kg
- Altezza con palo esteso: 600 cm

MSB-Basic Plus Go



- Certificato CE/ approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Palo telescopico standard in acciaio a 5 parti
- Dimensioni scatola: 100x100x200 cm
- Peso: 332 kg
- Peso massimo trasportabile sulla sommità del palo: 60 kg
- Altezza con palo esteso: 600 cm

MSB6-Premium



- Certificato CE / approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Palo telescopico standard in acciaio a 4 parti
- Dimensioni scatola: 101x101x234 cm
- Peso: 416 kg
- Peso massimo trasportabile sulla sommità del palo: 60 kg
- Altezza con palo esteso: 600 cm

MSB-Premium XL



- Certificato CE / approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Palo telescopico standard in acciaio a 5 parti
- Dimensioni scatola: 114x114x250 cm
- Peso: 502 kg
- Peso massimo trasportabile sulla sommità del palo: 60 kg
- Altezza con palo esteso:

MSB-Compact



- Certificato CE/ approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Asta telescopica standard in acciaio a 3 parti
- Dimensioni scatola: 62x80x180 cm
- Peso: 216 kg
- Peso massimo trasportabile sulla testa dell'asta: 60 kg
- Altezza con asta estesa: 405 cm

MSB-Edge



- Certificato CE/ approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Asta telescopica standard in acciaio a 3 parti
- Dimensioni imballo: 111 x 111 x 229 cm
- Peso: 400 kg
- Peso massimo trasportabile sulla testa dell'asta: 60 kg
- Altezza con asta estesa: 450 cm

Seleziona la torre che preferisci

TELESCOPICMAST

Caratteristiche	MSB6-Premium	MSB-PremiumXL	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB-Basic Plus Go	MSB-Compact	MSB-Edge
Unità mobile facile da trasportare sul luogo di utilizzo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Facile da riporre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telaio di base			✓	✓	✓	✓	✓
Telaio di base per impieghi gravosi	✓	✓					
Facile da installare da parte di un solo tecnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aperture per carrelli elevatori per impieghi gravosi, per un facile trasporto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aperture per carrelli elevatori su 4 lati	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Anelli di sollevamento, per un facile trasporto e installazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mast telescopico stabile con arresto di sicurezza automatico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mast a quattro bracci per telecamere TVCC o proiettori	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Livella a bolla per una facile installazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Due porte con serratura per proteggere le apparecchiature	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Tre porte/pannelli con serratura per proteggere le apparecchiature						✓	
Quattro pannelli con serratura per proteggere le apparecchiature	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serratura a cilindro a 3 punti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Predisposizione per serratura di sicurezza aggiuntiva	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Completamente chiuso (grazie a 2 coperture superiori con serratura)	✓	✓		✓	✓		
Resistente agli atti vandalici	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Canalina per cavi resistente agli atti vandalici						✓	
Protezione contro l'arrampicata sul tetto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Predisposizione per patchbox	✓	✓	✓	✓	✓		
Scatola di derivazione IP66 installata						✓	✓
4 cavi stabilizzatori, riducono le vibrazioni e i falsi allarmi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra robusto grazie a 4 stabilizzatori (certificati fino a 85 km/h)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Argano manuale omologato CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lati adatti per il branding con logo o messaggi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppio cablaggio nel palo (più sicuro per le persone e le attrezzature)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spazio sufficiente per l'installazione di batterie o celle a combustibile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mast di sollevamento Cavi in acciaio inossidabile RVS316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Morsetto per cavi pressato idraulicamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuale incluso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etichette di avvertenza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruote in nylon con cuscinetti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Maggiori informazioni su <https://telescopicmast.com>

TELESCOPICMAST

**Creare
sicurezza
globale per i siti**

