

TiltingMast 300/400/500

Los TiltingMasts están diseñados para instalaciones permanentes en las que es esencial una videovigilancia fiable. Estos mástiles ofrecen una combinación ideal de estabilidad y facilidad de uso, y están disponibles en alturas de 3, 4 y 5 metros. Los TiltingMasts constan de una base fija sobre la que se monta una extensión con un soporte triangular, disponible en varias longitudes.

Este diseño modular permite configurar el mástil a la altura deseada durante la instalación, en función de las necesidades específicas del emplazamiento. Además, el mástil cuenta con una práctica carcasa en la que se pueden guardar de forma ordenada los equipos y los cables, accesible a través de un panel trasero para facilitar el mantenimiento y los ajustes.

Gracias a la función de inclinación, los equipos de vigilancia se pueden instalar con facilidad, mientras que su robusta construcción garantiza un rendimiento duradero en diversas condiciones climáticas. Ya sea para obras de construcción, instalaciones industriales, zonas de aparcamiento u otras ubicaciones permanentes,



Tipo	Mástil de cámara inclinable
Certificación	TÜV Rheinland, CE
Altura	3/4/5 m
Bloques de lastre de hormigón	2
Toppart	Soporte triangular,
Capacidad de carga máxima	3 unidades
Caja de cables estanca con cerradura	Sí

